Notwendigkeitsbescheinigung zum Tragen von Sicherheitsschuhen

Herr/Frau:, Wohnort:
ist in unserem Betrieb beschäftigt und verpflichtet an seinem/ihrem Arbeitsplatz Sicherheitsschuhe zu tragen. Er/sie ist in folgenden Tätigkeitsbereichen eingesetzt.

.....
.....

Die Sicherheitsschuhe müssen deshalb unter Anwendung der DGUV-Regel 112/991 folgender Ausführung entsprechen (bitte ankreuzen):

Kategorie

Klassifizierungsart I: Herkömmlich gefertigte Schuhe (z. B. Lederschuhe)

- SB: Nach DIN EN ISO 20345 mit geschlossenem oder offenem Fersenbereich
- S1: Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- S2: Wie S1, zusätzlich Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- S3: Wie S2, zusätzlich Durchtrittssicherheit, profilierte Laufsohle

Klassifizierungsart II: Schuhe vollständig geformt oder vulkanisiert

- S4: Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- S5: Wie S4, zusätzlich: Durchtrittssicherheit, profilierte Laufsohle

Sicherheitsschuhe mit Kettensägenschnittschutz nach DIN EN ISO 17249

- Schnittschutzniveau 1: Kettengeschwindigkeit m/s 20
- Schnittschutzniveau 2: Kettengeschwindigkeit m/s 24
- Schnittschutzniveau 3: Kettengeschwindigkeit m/s 28

Schuhformen:

- A: Halbschuhe offener Fersenbereich
- B: Stiefel niedrig
- C: Stiefel halbhoch
- A1: Halbschuhe geschlossener Fersenbereich
- D: Stiefel hoch
- E: Stiefel Oberschenkelhoch

Notwendige Zusatzanforderungen

Symbol	Anforderung	Symbol	Anforderung
☐ P	Durchtrittssicherheit	☐ C	Leitfähige Schuhe
☐ A	Antistatische Schuhe	☐ I	Elektrisch isolierende Schuhe
☐ HI	Wärmeisolierung	☐ WR	Wasserdichtheit
☐ CI	Kälteisolierung	☐ M	Mittelfußschutz
☐ E	Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich	☐ AN	Knöchelschutz
☐ WRU	Wasserdichtheit des Obermaterials - Profilierte Laufsohle	☐ CR	Schnittschutz
☐ HRO	Hitzebeständige Laufsohle	☐ ORO/FO	Kraftstoffbeständigkeit